

亮丽膜高级面蜡 Lovelymore Floor Finish

产品性能

亮丽膜高级面蜡内含独特的金属交联水性高分子聚合物，具有优异的流平性、光泽持久性、防滑性和耐磨性。使用方便，省时省力，可作为免抛（擦）型地板光亮剂，在最少维护过程中保持相当高的光泽度和光泽持久性。不粘灰尘，而且可满足不同材质的需要，是理想的地坪护理产品。

应用领域

PVC、橡胶、亚麻、大理石、水磨石、花岗岩、木地板等地坪。

理化指标

性能	指标
外观	乳白色液体
气味	略带氨味
稳定性	2~5℃放置 24h 无结晶，无沉淀
pH	8
固含量(%)	18

使用推荐

推荐面积：40~70 平方米/升/遍（视地坪情况）。

推荐方法：

- 1、上蜡：使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡；用干净的蜡拖均匀上蜡一遍；视要求再上蜡 1~2 遍；
- 2、保养：推尘；使用三瑞推荐产品进行清洁；可用亮丽膜地坪保养喷蜡配合高速抛光机进行抛光；
- 3、补蜡：初步清洁；使用三瑞推荐产品进行深度清洁；用干净的工具再上蜡 1~2 遍；

注意事项：请勿用于室外地坪；请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间，一般需 20~30 分钟，温度、湿度、通风状况影响干燥时间。

包装与储存

包装：4Kg/桶×4桶/箱，20Kg/桶。

储存：贮存在温度为7℃~38℃的通风干燥的仓库内，产品在包装完整、未经启封的条件下，自生产日期起保质期为三年（特殊情况可由双方协商决定）。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。