

亮丽膜超强封地剂

Lovelymore Ultra-strong Floor Sealer

产品性能

亮丽膜超强封地剂内含独特非碱溶性聚合物及网状交联树脂，是一种专门用作混凝土地面、耐磨地面、自流平水泥地面的封闭剂。该产品能渗透至混凝土毛细孔内，封闭毛细孔，同时在地坪表面形成连续的保护膜；能抵御多种化学品及油污对地坪的渗透、侵蚀，有效防止地坪粉化，延长地坪使用寿命。可单独使用于中轻度交通流量地坪，也可配合三瑞其他面蜡用于中高度交通流量地坪。

应用领域

混凝土、水磨石、无机骨料、环氧及聚氨酯等地坪。

理化指标

项目	指标
外观	乳白色液体
气味	略带氨味
稳定性	2~5℃放置 24h 无结晶，无沉淀
pH	8
固含量(%)	23
耐水性 (2h)	无异常
耐酸性 (10%HCL, 0.5h 点滴)	无异常
耐碱性 (100g/L NaOH, 0.5h 点滴)	无异常

使用推荐

推荐面积：10~30 平方米/升/遍（视地坪情况）。

推荐方法：使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡；若需要，使用三瑞推荐的产品对水泥地坪进行酸化除理；与三瑞企业的亮丽膜面蜡系列配合使用，效果更佳。

注意事项：请勿用于室外地坪；请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间，一般需 30~60 分钟，温度、湿度、通风状况影响干燥时间。

包装与储存

包装：4Kg/桶×4桶/箱，20 Kg/桶。

储存：贮存在温度为7℃~38℃的通风干燥的仓库内，产品在包装完整、未经启封的条件下，自生产日期起保质期为三年（特殊情况可由双方协商决定）。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。