

亮丽膜高强面蜡

Lovelymore Super Floor Finish

产品性能

亮丽膜高强面蜡内含独特接枝的金属交联水性聚合物,可在地坪表面形成牢固耐磨的保护膜。蜡膜持久,光泽度高,防滑性能佳,不粘灰尘,可使地坪免受各种油渍、污渍、灰尘及清洁剂的污染、侵蚀。使用方便、安全,省时省力,容易维护,是理想的地坪护理产品。

应用领域

PVC、橡胶、亚麻、大理石、水磨石、花岗岩、木地板等地坪。

理化指标

性能	指标
外观	乳白色液体
气味	无异味
稳定性	2~5℃放置 24h 无结晶, 无沉淀
pH	8
固含量(%)	20

使用推荐

推荐面积: 40~70 平方米/升/遍 (视地坪情况)。

推荐方法:

- 1、上蜡: 使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡; 用干净的蜡拖均匀上蜡一遍; 视要求再上蜡 1~2 遍;
- 2、保养: 推尘; 使用三瑞推荐产品进行清洁; 可用亮丽膜地坪保养喷蜡配合高速抛光机进行抛光;
- 3、补蜡: 初步清洁; 使用三瑞推荐产品进行深度清洁; 用干净的工具再上蜡 1~2 遍;

注意事项: 请勿用于室外地坪; 请勿在高湿度 (阴雨、梅雨季节) 以及低温 (<10℃) 条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间, 一般需 20~30 分钟, 温度、湿度、通风状况影响干燥时间。

包装与储存

包装: 4Kg/桶×4桶/箱, 20Kg/桶。

储存: 贮存在温度为7℃~38℃的通风干燥的仓库内, 产品在包装完整、未经启封的条件下, 自生产日期起保质期为三年 (特殊情况可由双方协商决定)。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性。