

亮丽膜彩色封地剂

Lovelymore Colorized Floor Sealer

产品性能

亮丽膜彩色封地剂内含独特非碱溶性聚合物及网状交联树脂，专门设计用作混凝土地面、耐磨地面、自流平水泥地面的彩色封闭剂。配合三瑞其他面蜡，能抵御多种化学品及油污对地坪的渗透、侵蚀，有效防止地坪粉化，延长地坪使用寿命，同时可使地坪更加美观、漂亮。

应用领域

新旧混凝土地坪（含自流平水泥）、耐磨地坪。

理化指标

项目	指标
外观	厚稠细腻膏状
色泽	绿色、红色、灰色或指定颜色
粘度（25℃），mPa.s	3000~6000
pH	8
固含量(%)	33~35
耐水性（24h）	涂膜无异常
耐酸性（10%HCL，0.5h 点滴）	涂膜无异常
耐碱性（100g/L NaOH，0.5h 点滴）	涂膜无异常(允许涂膜光泽变亮)

使用推荐

推荐面积：10~30 平方米/升/遍（视地坪情况）。

推荐方法：用亮丽膜超强封地剂稀释彩色封地剂（使用前稀释），搅拌均匀后施工。

- 1、稀释比建议为：**彩色封地剂：超强封地剂=2：1**；稀释过度会影响色浓度，进而影响遮盖力。稀释后请尽快使用，施工时应经常搅拌，以防分层造成色差。
- 2、建议采用滚筒施工，注意接缝；建议涂布 2~3 遍；
- 3、使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡；若需要，使用三瑞推荐的产品对水泥地坪进行酸化除理。
- 4、配合使用三瑞企业的亮丽膜面蜡系列，效果更佳。建议在彩色封地剂涂层上再涂布 2~3 遍高强面蜡

注意事项： 请慎用于室外地坪；请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工；本品放置一段时间后表面有少量乳白色液体析出，这是正常现象。长时间放置后会稍有分层现象，不影响应用，使用前稍加搅拌，使之均匀即可配料使用。

包装与储存

包装：20Kg/桶。

储存：贮存在温度为7℃~38℃的通风干燥的仓库内，产品在包装完整、未经启封的条件下，自生产日期起保质期为三年（特殊情况可由双方协商决定）。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。