

REGAL-300S

矿物基饰面砂浆

Stucco

产品性能

Regal-300S 矿物基饰面砂浆是以无机矿物基胶凝材料为主，配以优质的天然骨料、无机氧化铁系颜料以及少量聚合物材料等精制而成的新型内外墙装饰材料，可广泛用于各种新建建筑的内外墙装饰和旧墙的翻新，具有如下特性：

- 丰富的装饰效果，可做出不同的颜色和花纹
- 高强度
- 良好的抗开裂性
- 优异的抗泛碱性能
- 优异的防水透气性
- 优异的防火性
- 绿色环保，VOC 基本为 0

应用领域

新建建筑的内外墙装饰和旧墙的翻新。

理化指标

性能	指标
可操作时间	30min 刮涂无障碍
初期干燥抗裂性	无裂纹
抗泛碱性	无可见泛碱、不掉粉
28d 拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
老化拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
28d 抗压强度/MPa	≥4.5
28d 抗折强度/MPa	≥2.5
30min 吸水率	≤2.0%

使用推荐

将 Regal-300S 矿物基饰面砂浆加水搅拌至润滑均匀、无结块，静置 10 分钟，再次搅拌 1 分钟即可使用，加水量一般为砂浆干粉质量的 24~26%。实际加水量需根据不同的产品和应用进行调试测试确定。配好的材料应在 2 小时内用完。

包装与储存

包装：25kg 袋装。

储存：存放于阴凉干燥处，防止受潮。未启封产品保质期6个月。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。