

# 亮丽膜高强面蜡

## Lovelymore Super Floor Finish

### 产品性能

亮丽膜高强面蜡内含独特接枝的金属交联水性聚合物，可在地坪表面形成牢固耐磨的保护膜，蜡膜持久，光泽度高，防滑性能佳，不粘灰尘，可使地坪免受各种油渍、污渍、灰尘及清洁剂的污染、侵蚀。使用方便，省时省力，容易维护，是理想的地坪护理产品。

### 应用领域

PVC、橡胶、亚麻、大理石、水磨石、花岗岩、木地板等地坪。

### 理化指标

性能	指标
外观	乳白色液体
气味	无异味
稳定性	2~5℃放置 24h 无结晶，无沉淀
pH 值	7-9
固含量 (%)	19~21

### 使用推荐

#### 推荐面积:

一般推荐用量 40-70 m<sup>2</sup>/每公斤/遍（视地坪情况）。

#### 推荐方法:

- 1 上蜡：使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡，用干净的蜡拖均匀上蜡一遍，视要求再上 1-2 遍；
- 2 保养：使用三瑞推荐产品进行清洁；
- 3 补蜡：初步清洁；使用三瑞推荐的产品进行深度清洁，用干净的工具再补 1-2 遍蜡。

#### 注意事项:

请勿用于室外地坪，请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间，温度、湿度、通风状况影响干燥时间，等蜡充分干透后再进行第二遍打蜡。

### 包装与储存

包装：4kg/桶，4kg/桶×4桶/箱，20 kg/桶。

储存：本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为3年（特殊情况可双方协商）。

### 安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。