

亮丽膜混凝土密封固化剂（C型）

Lovelymore sealed concrete curing agent (C)

产品性能

亮丽膜混凝土密封固化剂（C型）是一种无色透明的液体，具有使用方便，渗透力强，无毒，不燃，不含 VOC 成分等优点。该产品由钠基化合物、化学活性物和硅化合物组成，能通过有效渗透与混凝土中游离 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 发生水化反应生产 C-S-H 凝胶，封闭混凝土中的毛细孔，从而大幅提高混凝土的抗渗、耐磨、硬度等性能，并形成永久光泽，对疏松地面效果尤为有效。

应用领域

广泛应用于各种新、旧混凝土地坪，包括工业地坪、大型超市、停车场、飞机跑道、公路、桥梁、水坝、码头等。

理化指标

性能	指标
外观	澄清水状液体
固含量 (%)	27±1
pH 值	11-12
冻点 (°C)	0

使用推荐

推荐面积:

推荐用量 2-5m²/每公斤/遍（视地坪情况）。

推荐方法:

- 1、地面打磨，清洗处理；
- 2、待地面干透后，均匀涂布混凝土密封固化剂 1 遍，干燥 1.0~1.5 小时，待地面表面干透后涂布第二遍；渗透反应 1h 以上，待地面表面干透后喷洒 2-3 次水进行养护；
- 3、24 小时后进行打磨抛光。

注意事项:

请勿低温（<6°C）条件下施工，请勿将未用完的产品倒回原桶，以防产品受到污染。

包装与储存

包装：4kg/桶×4桶/箱，20 kg/桶。

储存：本产品应存放于7-38°C的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为1年（特殊情况可双方协商）。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。