

亮丽膜抗静电地板蜡

Lovelymore Anti-static Floor Finish

产品性能

亮丽膜抗静电地板蜡是一种水性金属键交联的聚苯乙烯改性丙烯酸酯共聚物，采用 MEGATRAN® 专利技术，具有良好的成膜性能，在聚合物链段上接枝特种单体，使得聚合物成膜后具备良好的抗静电性能，并具有美观清洁的外观效果。

应用领域

电子工厂，电子通讯设备区，控制室，医院敏感医疗诊断器材等区域。

理化指标

性能	指标
外观	乳白色或淡黄色液体
表面电阻/ Ω	10^6-10^9
稳定性	2~5℃放置 24h 无结晶，无沉淀
pH 值	7-9
固含量 (%)	22~24

使用推荐

推荐面积:

一般推荐用量 40-70 m²/每公斤/遍（视地坪情况）。

推荐方法:

- 1 上蜡：使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡，用干净的蜡拖均匀上蜡一遍，视要求再上 1-2 遍；
- 2 保养：使用三瑞推荐产品进行清洁；
- 3 补蜡：初步清洁；使用三瑞推荐的产品进行深度清洁，用干净的工具再补 1-2 遍蜡。

注意事项:

请勿用于室外地坪，请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间，温度、湿度、通风状况影响干燥时间，等蜡充分干透后再进行第二遍打蜡。

包装与储存

包装：4kg/桶，4kg/桶×4桶/箱，20 kg/桶。

储存：本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为2年（特殊情况可双方协商）。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。