

# SD-600P-S

## 聚羧酸超分散剂

### 产品性能

SD-600P-S 是一款专门针对高端砂浆产品开发的功能型粉体聚羧酸超分散剂，为白色至粉红色水溶性粉末，具有优异的配方适应性，可被推荐用于具有不同水泥胶凝配方体系的各种流动性砂浆配方中并赋予砂浆产品极其优异的性能。本产品具有如下特性：

- 高分散性，赋予砂浆产品极其优异的工作性能、流动性能及铺摊性能；
- 赋予材料较好的早期强度；
- 极快的塑化速度，显著提高施工效率；
- 非常稳定且广泛的配方适应性；
- 对水泥基材料的超强减水效果；
- 相较传统减水剂产品的低掺量；
- 对水泥基材料性能全面且明显的整体提升作用。

### 应用领域

本产品能广泛应用于砂浆体系中，如高端面层自流平砂浆，早强型砂浆及超早强灌浆材料和修补砂浆等，可显著提高砂浆流动性，并有利于材料的早期强度发展，提高施工效率。

### 理化指标

性能	指标
外观	白色至粉红色粉末
活性成分 (%)	≥ 90
堆积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	300-600
PH 值(10% 水溶液)	6.0~8.0
含水率%	≤3

### 使用推荐

SD-600P-S 需与其他干粉材料一起混合均匀，其最小掺量为胶凝材料总量的 0.05~1%。实际掺量需根据不同的产品和应用进行调试测试确定。

### 包装与储存

**包装：**25kg 纸袋包装。

**储存：**在 5-35℃ 下阴凉干燥处存储，防止受潮。由于本产品具有热塑性，因此在温度较高的环境下储存应避免受压，否则将有结块的危险。存放时间不宜超过 12 个月。如超过保质期，产品无结块仍可继续使用。

### 安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。