

REGAL-200HBW

刀盘主轴密封油脂

SUNRISE

产品性能

- 产品质量稳定，保油性好，质保期内无结块现象。适用于盾构头部接触部件的密封，尤其应用于盾构头部接缝润滑和密封是分开的工作环境中存在含颗粒物质的水，可能造成密封磨损的场合。
- 具有好的粘性且不溶于水，因此具有优异的抗水发性能。
- 合适的稠度和良好的润滑性能，不仅保证运动部件的润滑，同时确保可靠的密封性能。
- 纤维结构确保盾构头部不受杂质侵入，保护轴承等精密部件不被磨损。
- 良好的泵送性能，易于使用。为维护其可泵送性，储存温度应高于 10℃。
- 对环境无污染。

应用领域

适用于盾构施工。

理化指标

技术参数	技术指标
外观	带纤维膏状物
颜色	黑色
气味	无
密度 (20℃), g/cm ³	1.25±0.05
稠度	200-250
附着力	>30 分钟
冲失性	<7%
耐水性测试	不分散

包装与储存

包装: 250kg/桶。

储存: 本产品应存放于专用仓库或固定的场所内，在2-35℃、原装密封和避免阳光直射的条件下，保质期为12个月。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。