

# VIVID-600L

## 聚羧酸超塑化剂（母液）

### Polycarboxylate Superplasticizer

#### 产品性能

VIVID-600L 聚羧酸超塑化剂（母液）是一种具有梳型结构的聚羧酸醚共聚物，对水泥具有优异的分散能力，能显著改善混凝土拌合物的施工性能，具有如下特性：

- ◇ 良好的减水分散性能，赋予混凝土良好的流动性；
- ◇ 良好的坍落度保持性能；
- ◇ 与水泥和掺合料相容性好；
- ◇ 对含粉含泥量高的材料具有较好的适应性；
- ◇ 混凝土外观性能较好。

#### 应用领域

水泥基建筑材料。适用于预拌混凝土、泵送混凝土、预制混凝土以及各种高强、高性能混凝土。

#### 理化指标

性能	指标	
	VIVID-600L@40%	VIVID-600L@50%
外观	无色-浅黄色液体	无色-浅黄色液体
固含量/(%)	40.0±1.0	50.0±1.0
pH 值	6.5±1.0	6.5±1.0
密度/(g/cm <sup>3</sup> ), 22℃	1.09±0.02	1.11±0.02
粘度/mPa·s, 22℃	<1000	<2000

#### 使用推荐

单独使用或与其他品种聚羧酸超塑化剂（母液）复合使用，折固掺量宜为胶凝材料的 0.05%-0.25%，必要时可以加入少量葡萄糖酸钠调节凝结时间。

#### 包装与储存

**包装：**200kg/桶、1000Kg/桶或根据客户要求。

**储存：**本产品应存放于专用仓库或固定的场所内，在2-35℃、原装密封和避免阳光直射的条件下，保质期为12个月。

#### 安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。