

亮丽膜超强封地剂

Lovelymore Ultra-strong Floor Sealer

产品性能

亮丽膜超强封地剂内含独特的非碱溶性交联聚合物及网状交联树脂，是一种专门用作混凝土地面、耐磨地面、自流平水泥地面的封闭剂。该产品能渗透至毛细管孔内，封闭毛细孔，同时在地坪表面形成连续的保护膜，能抵御多种化学品及油污对地坪的渗透、侵蚀，有效防止地坪粉化，延长地坪使用寿命。可单独使用于中轻度交通流量地坪，也可配合三瑞其它面蜡用于中高度交通流量地坪。

应用领域

PVC 地板、弹性地坪、混凝土、水磨石、无机骨料、环氧及聚氨酯地坪。

理化指标

性能	指标
外观	乳白色液体
气味	略含氨味
稳定性	2~5℃放置 24h 无结晶，无沉淀
pH 值	7-9
固含量 (%)	≥20
耐水性 (2h)	无异常
耐酸性 (10% HCl, 0.5h 点滴)	无异常
耐碱性 (100g/L NaOH, 0.5h 点滴)	无异常

使用推荐

推荐面积:

一般推荐用量 10-30 m²/每公斤/遍 (视地坪情况)。

推荐方法:

使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡；若需要，使用三瑞推荐的产品对水泥地坪进行酸化处理；与三瑞企业的亮丽膜地板蜡系列产品配合使用效果更佳。

注意事项:

请勿用于室外地坪，请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间，温度、湿度、通风状况影响干燥时间，等蜡充分干透后再进行第二遍打蜡。

包装与储存

包装: 4kg/桶, 4kg/桶×4桶/箱, 20 kg/桶。

储存: 本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为3年（特殊情况可双方协商）。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。