

# REGAL-200ST

## 盾尾密封油脂

### 产品性能

- 泵送型好，在很宽的温度范围内粘度无明显变化。泵送过程中在管道内无滞留、无堵塞；
- 密封性好，在钢板、混凝土管片具有良好的粘附性，可耐受较高的水压，具有优良的耐水、抗水冲、抗磨损和抗流失性能；
- 环保性好，对施工人员无过敏刺激危害，对盾构设备无腐蚀，而且具有防腐效果；
- 产品质量稳定，保油性好，质保期内无结块现象。

### 应用领域

泥水平衡和土压平衡盾构施工。

### 理化指标

性能	指标
密度 (25℃)	1.25~1.35
稠度	220-280
着火点	≥189℃
颜色	乳白色
酸处理灰分	≤50%
蠕动@20℃	≥24mn
泵送性@6 bar/25℃	≥450g/min
油的停滞性试验	≤12
挥发性试验	≤3%
耐水压 (5min)	4.0Mpa

### 包装与储存

**包装:** 250kg/桶。

**储存:** 本产品应存放于专用仓库或固定的场所内，在2-35℃、原装密封和避免阳光直射的条件下，保质期为12个月。

### 安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。