

亮丽膜高强面蜡

Lovelymore Super Floor Finish

产品性能

亮丽膜高强面蜡内含独特的金属交联水性聚合物,可在地坪表面形成牢固耐磨的保护膜,蜡膜持久,光泽度高,防滑性能佳。产品使用后可使地坪美观整洁,提高耐污性能并延长地坪使用寿命,是理想的地坪护理产品。

应用领域

PVC、橡胶、亚麻、大理石、水磨石、花岗岩、木地板等地坪。

理化指标

性能	指标
外观	乳白色液体
气味	无异味
稳定性	2~5℃放置 24h 无结晶, 无沉淀
pH 值	7-9
固含量 (%)	19~21

使用推荐

推荐面积:

一般推荐用量 40-70 m²/每公斤/遍 (视地坪情况)。

推荐方法:

- 1 上蜡: 使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡, 用干净的蜡拖均匀上蜡一遍, 视要求再上 1-2 遍;
- 2 保养: 使用三瑞推荐产品进行清洁;
- 3 补蜡: 初步清洁; 使用三瑞推荐的产品进行深度清洁, 用干净的工具再补 1-2 遍蜡。

注意事项:

请勿用于室外地坪, 请勿在高湿度 (阴雨、梅雨季节) 以及低温 (<10℃) 条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间, 温度、湿度、通风状况影响干燥时间, 等蜡充分干透后再进行第二遍打蜡。

包装与储存

包装: 4kg/桶, 4kg/桶×4桶/箱, 20 kg/桶。

储存: 本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内, 产品原装密封下保质期为3年 (特殊情况可双方协商)。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性。