

VIVID-200(DFP-2)

干粉消泡剂

产品性能

VIVID-200(DFP-2) 具有良好的配方适应性,可被推荐用于具有不同水泥胶凝配方体系的各种流动性砂浆配方中并赋予砂浆产品优异的性能。本产品具有如下特性产品:

- 对中性和碱性体系都适合;
- 能与大多数其他添加剂相容,如表面活性剂、MC 衍生物、CMC、TEX 淀粉和淀粉醚以及聚醋酸乙烯等水溶性聚合物;
- 本品为一种高效粉体消泡剂, 消泡快、抑泡长;
- 耐高电解质、耐高剪切、可消除多种体系含水性体系的泡沫。

应用领域

本品是以特种聚醚类为主要原料,配合多种活性助剂精制而成。本品专为建筑工业中的应用而开发的。适用面广,可应用于水泥自流平、粉状涂料、干粉砂浆、水泥砂浆、石棉瓦体系、硅酸钙板、固体清洗剂、除油粉、脱脂粉等。

理化指标

性能	指标
外观	白色粉末
堆积密度 (kg/m ³)	780-880
pH 值	6.0-8.0
使用温度 (°C)	-5-100

使用推荐

VIVID-200(DFP-2)可和其它粉状助剂均匀混合后用,一般添加量为水泥量的 0.1-0.5%,具体用量请根据现场实际效果适当调整。

包装与储存

包装: 内衬塑料袋防潮包装,25kg/袋。

储存: 本品应存放在5-35°C通风干燥处并防止阳光直射,谨防受潮。产品开袋使用后需及时密封。存放时间不宜超过12个月。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用,不具任何保证性质,请预先试验其适用性。